

Przedmiar robót				
Inwestor	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BONISŁAW UL. LEŚNA			
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,677
1.2	D.01.02.01.	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni (usunięcie i zagospodarowanie przez Wykonawcę krzaków wraz z korzeniami, zasypianie dołów z zagęszczeniem)	ha	0,100
1.3	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humusu i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru	m3	140,00
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m3 z zagospodarowaniem urobku sam samowyląd. profilowanie istniejącego pasa drogowego, wykonane równiarką zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu pod nową nawierzchnię oraz przemieszczenie nadmiaru istniejącej nawierzchni w nowoprojektowaną jezdnię	m3	160,00
2.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie: pod miejsca postojowe z kostki (34,56 m3); chodnik z kostki (21,75 m3);	m3	56,31
2.3	D.02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu z pozyskaniem brakującej ilości materiału z dowozu	m3	105,00
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego (jezdni, pobocza)	m2	3785,50
3.2	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 15cm (96 m2 miejsca postojowe)	m2	96,00
3.3	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 10cm (75 m2 chodnik + jezdnia 2836,63 m2)	m2	2911,63
3.4	D-04.02.01	Warstwa odsączająca - grubość warstwy 10 cm pod miejscami postojowymi z kostki (96 m2); chodnik z kostki (75 m2)	m2	171,00
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D-05.03.05a D.04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, z transportem mieszanki samochodami samowylądowymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejącej warstwy emulsją asfaltową	m2	2770,00
5	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
5.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (obramowanie parkingu wystający: 29 m, najazd (wtopiony) 18,6m, od chodnika wystający 33,6)	m	81,20
5.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie chodnika od strony zewnętrznej)	m	53,00
5.3	D-08.02.02	Miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	96,00
5.4	D-08.02.02	Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	75,00
6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	D-06.03.01	Uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu zgodnie z zagospodarowaniem terenu	m2	1 015,50
7	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
7.1	D-07.02.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu	kpl.	1,00
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				
PODATEK VAT 23%				
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				