


SZCZEGÓŁ MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH



n = 6 szt./m2 - cz. środkowa ściany
n = 6 szt./m2 - cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:
a min. = 8 cm - ściana murowana

PPU <i>Mar Bud</i> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYCHARCICACH, działka nr 70/17			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:
PROJEKTANT:		PODPIS:	
inż. Mariusz Borowski		MAZ/0094/ZHOK/10	
OPRACOWAŁA:			
mgr inż. Grzegorz Sadowski			
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA / NUMER RYS.:
SZCZEGÓŁ MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH		09 - 2014	A8
SKALA:		1:10	