



Szczegół A

Szczegół A

Szczegół A skala 1:5

2 x pręty żebrowane Ø12 w bruździe 3cm

2 x pręty żebrowane Ø12 w bruździe 3cm

2 x pręty żebrowane Ø12 w bruździe 3cm

2 x pręty żebrowane Ø12 w bruździe 3cm

Szczegół A

Szczegół A

UWAGI:

1. Przed wzmocnieniem należy skuć tynk w miejscu mocowania ceownika oraz wykonać bruźdy 3cm na pręty wzdłuż ścian
2. Po sprężeniu prętów bruźdy należy zaspachłować zaczynem cementowym
3. Po sprężeniu istniejące rysy należy usunąć poprzez iniekcje zaczynem cementowym

KLASA STALI KONSTRUKCYJNEJ AIII

PPU <i>MarBud</i> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYCHARCICACH, działka nr 70/17			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENIEN: PODPIS:
PROJEKTANT:		MAZ/0094/ZHOK/10	
mgr inż. Grzegorz Sadowski			
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA / NUMER RYS.:
Wzmocnienie istniejących ścian		09 - 2014	
SKALA:		1:50	1:5
		A6	