



- naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta
- sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejane na zakład nie mniejszy niż 10cm w pionie i poziomie
- szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości
- narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 25x35 cm
- siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem szerokości około 15cm
- w celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe

PPU <i>Mar Bud</i> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
PROJEKTANT:	Józef Kazimierz Górecki	84/86	
	inż. Mariusz Borowski	MAZ/0094/ZHOK/10	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Anna Daniszewska		
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA: 01 - 2020	BRANŻA / NUMER RYS.: A11
SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SIATKI		SKALA: 1:5	