



LEGENDA

1. zaprawa klejąca
2. płyta termoizolacyjna
3. zaprawa klejąco-szpachlowa
4. siatka z włókna szklanego (w miejscach narażonych na uszkodzenia - podwójnie)
5. środek gruntujący
6. tynk cienkowarstwowy
7. narożnik z siatką lub profil z kapinosem
8. taśma uszczelniająca lub trwale elastyczna spoina silikonowa
9. izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa , lepek asfaltowy lub masa bitumiczno-kauczukowa
10. elastyczna zaprawa cementowo-polimerowa lub klej bitumiczny
11. płyta izolacyjna -wodopian
12. warstwa zbrojona podwójnie siatką szklaną - zaprawa klejąco-szpachlowa
13. środek gruntujący i cienkowarstwowy tynk mozaikowy
14. opaska betonowa

Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia.

styropian
wodoodporny na
całej wysokości
ściany piwnicznej

opaska bet. szer.
50cm

| | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------|
| PPU Mar Bud Mariusz Borowski | | www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu | |
| NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki. | | | |
| INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo | | | |
| FUNKCJA: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: |
| PROJEKTANT: | Józef Kazimierz Górecki | 84/86 | |
| | inż. Mariusz Borowski | MAZ/0094/ZHOK/10 | |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. Anna Daniszewska | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | DATA: | BRANŻA / NUMER RYS.: |
| SZCZEGÓŁ S-5 | | 01 - 2020 | A17 |
| | | SKALA: | 1:5 |