

PRZEDMIAR				
Inwestor	GMINA GOZDOWO UL. KRISTYNA GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. PŁOCKA)			
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,764
1.2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus na szerokości chodnika 10 cm: (180,5m x 2m x 0,1m)	m3	36,10
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki betonowej mechanicznie z wywozem samochodem samowyładowczym i zagospodarowanie nadmiaru gruzu i gruntu (42m2+1,5m2)	m2	43,50
1.4	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych	kpl.	1,00
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 5 km (pod chodnik, dojeżdżenie do figurki 106,92m3 + pobocza utwardzone 20,68m3 + zjazdy 45,25m3)	m3	179,31
2.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntem z pozyskaniem brakującej ilości materiału z dowozu pod nawierzchnię ul. Bukowa	m3	9,46
3	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1	D-03.01.01	Wymiana przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 400 mm (6mx5)	m	30,00
3.2	D-03.01.01	Ścianki czołowe przepustów z prefabrykowanych elementów betonowych: (2 x 5 szt.)	szt.	10,00
3.3	D-03.02.01a	Wykonanie wpustów ściekowych ulicznych z przykanalikiem do rowu (szt. 10 w tym 1 do regulacji)	szt.	11,00
3.4	D-03.01.03	Oczyszczenie i udrożnienie przepustów pod koroną drogi w km 0+335 oraz ul. Kasztanowa i Brzozowa i z drogą powiatową) - 4 szt + pod zjazdami 3 szt.	m	74,00
3.5	D-03.01.03	Odmulenie (oczyszczenie) rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 25 cm wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m	382,50
3.6	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (zasuwy wodociągowe, gazowe, studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne)	szt.	34,00
4	D-04.00.00	PODBUDOWY		
4.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod pobocza utwardzone, zjazdy, chodnik, droga ul. Bukowa (47m2 +125,70m2 + 368,70m2 + 189,25m2)	m2	730,65
4.2	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 10cm (387,54m2 chodnik + 140m2 jezdnia ul. Bukowa)	m2	527,54
4.3	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 15cm (125,70m2 zjazdy)	m2	125,70
4.4	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 20cm (47m2 pobocza utwardzone + 2,25m2 poszerzenie)	m2	49,25
4.5	D-04.02.01	Warstwa odsączająca pod chodniki i zjazdy grubość 10 cm (387,54m2 chodnik + 125,70m2 zjazdy)	m2	513,24
4.6	D-04.02.01	Warstwa odsączająca pod pobocza utwardzone grubość 15 cm (47m2 pobocza utwardzone + 2,25m2 poszerzenie)	m2	49,25
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5.1	D-05.03.011	Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. grubości 3cm z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km miejscowo, śr. szerokość 3m wraz z włączeniami na skrzyżowaniach (ul. Bukowa, Kasztanowa, Brzozowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Lipowa)	m2	2744,61
5.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Warstwa ścieralna 11 S50/70 gr. 5cm (jezdnia ul. Płocka z włączeniami + ul. Bukowa 136,70) po wcześniejszym skropieniu warstw bitumicznych emulsją asfaltową	m2	5753,60
6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
6.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik)	m	160,00
6.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	36,00
6.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (obramowanie zjazdów oraz pobocza utwardzonego)	m	103,00
6.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie chodnika, dojeżdżenie do figurki, poboczy)	m	239,00
6.5	D-08.02.02	Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (125,70m2)	m2	125,70
6.6	D-08.02.02	Chodniki i dojeżdżenie do figurki z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (387,54m2)	m2	387,54
6.7	D-06.03.01c	Pobocza utwardzone z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	47,00
6.8	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm	m2	263,25
6.9	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm (ul. Bukowa)	m2	56,45
7	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7.1	D-09.01.01	Warstwa ziemi urodzajnej pozyskanej na miejscu gr. 5 cm	m2	822,38
7.2	D-09.01.01	Obsianie trawą przy chodniku oraz rowów	m2	822,38
7.3	D-06.01.01	Umocnienie dna rowu oraz skarp w obrębie wylotu przykanalika płytami ażurowymi ułożonymi na podsypce cem.-piaskowej (1,8m x 1,2m)x6	m2	12,96
8	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
8.1	D-10.06.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (znaki poziome w tym przejścia dla pieszych) + montaż progów zwalniających wyspowych "poduszki berlińskie" z prefabrykatów z elementami odbłaskowymi posiadające aprobatę IBDiM i onakowaniem pionowym dotyczącym progów zgodnie z organzacią ruchu	komplet	1,00